

Impresora de tarjetas SP25 Plus de Datacard®

“COMBINA CALIDAD, ALTA TECNOLOGÍA EN SUBLIMACION Y REIMPRESIÓN USANDO TARJETAS QUE PUEDEN USAR AMBAS APLICACIONES DE IMPRESION.”

Características

- Tecnología de imagen avanzada AIT™.
- Impresión de tarjeta a todo color en 30 segundos.
- Impresión de tarjeta en blanco y negro en 7,2 segundos.
- Impresión de tarjeta reimprimible en 12,4 segundos.
- Imágenes a todo color o a blanco y negro.
- Slot de almacenaje de tarjetas. 15 unidades de 0,76 mm
- Alimentación manual.
- Control ajustable de control de imagen y color.
- Drivers para Windows® Me, 2000, XP, Open Platform para drivers "no Windows"
- "Smart" Printer Driver
- Mensajes visuales y de audio
- Ciclos continuos de limpieza
- Cabezal de impresión reemplazable por parte del operador.
- Cintas propietarias para evitar la piratería.
- Ciclos continuos de limpieza
- Cabezal de impresión reemplazable por parte del operador
- Cambio de cintas de impresión y de laminación de forma rápida y sencilla
- Guía de usuario para la resolución de problemas en línea
- 24 meses de garantía para la impresora
- 24 meses de garantía para el cabezal de termopresión



Especificaciones

- Capacidades de impresión:
 - Impresión de borde a borde
 - Tonos continuos, a todo color o fotos en blanco y negro
 - Textos alfanuméricos, logotipos y firmas digitalizadas
 - Variedad de códigos de barra
 - Fondos de tarjeta más sólidos
- Resolución: 300 puntos por pulgada
- Requerimientos eléctricos: Autodetecta el voltaje de alimentación
100/120V, 50/60 Hz
220/240V, 50/60 Hz
- Comunicaciones: Bi-direccional USB
- Tarjetas aceptadas:
 - Tamaño: 85.7mm x 54.0mm
 - Tipo: PVC laminado;
- Grosor de las tarjetas(± 10%)
0,2286 mm hasta 1,397 mm)
- Condiciones climáticas
15°C hasta 35°C
20% - 80% humedad no condensada
- Condiciones de almacenamiento
- 15°C hasta 60°C
10% - 90% - Humedad

Consumibles certificados por Datacard®:

- 1 roll of Ribbon kits(125 imágenes por rollo) incluye: Una cinta de color o monocromo, un rodillo de limpieza, y una tarjeta de limpieza con alcohol
- Cintas disponibles:
 - YMCKT (tres colores, negro y topcoat) con banda magnetica de Alta Coercitividad
 - ymcKT (paneles cortos) tres colores, negro y topcoat en anverso con banda magnética de Alta Coercitividad
 - YMCK (tres colores y negro)
 - ymcKT (paneles cortos) tres colores y negro en anverso más negro en reverso)
 - K (Negro) – 500 imágenes por rollo

- Consumibles de limpieza disponibles:
 - Tarjeta de limpieza con alcohol
 - Rodillo adhesivo de limpieza
 - Lápiz de alcohol para limpieza del cabezal de termopresión
- Condiciones de almacenamiento para los consumibles certificados Datacard®:
 - 0°C hasta 25°C
 - 40% - 60% Humedad
 - No exponer directamente a la luz solar
- Dimensiones físicas: 587 mm x 252 mm - Peso: 3,2 a 3,6 kgs.

Certificaciones Industriales

UL

cUL

CE

Conforme a la normativa RoHS

FCC CFR 47, parte 15, subparte B y C, clase A

Emissions: EN55022:1998, Clase A

Immunity: EN55024: 1998

ETSI 300-330-2

ETSI 300-489-3:2000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MEDIDA SEGÚN NECESIDADES